

SmartLF SC 36

ИННОВАЦИИ В ШИРОКОФОРМАТНОМ СКАНИРОВАНИИ И ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ




Широкоформатный сканер
для технической документации
и цветной графики с
интерфейсом USB3



ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ:
КОНСТРУКТОРСКИХ, ПРОЕКТНЫХ И
ЧЕРТЕЖНЫХ БЮРО, АРХИТЕКТУРНЫХ,
ИНЖЕНЕРНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ И
СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ
ИЗОБРАЖЕНИЙ (ISIS)

	SC 36m	SC 36c	SC 36e
	Ч.Б./Оттенки серого	+Цветной	+Суперскоростной
Обновление	m a c m a e	c a e	нет
Оптическое разрешение	1200 dpi	1200 dpi	1200 dpi
Программное разрешение Max	100 - 600 dpi с ПО SmartWorks EZ Touch & Touch Plus; до 9600 dpi (интерполированное) с ПО SmartWorks Pro		
Макс. ширина сканирования	A0 36" (914 мм)	A0 36" (914 мм)	A0 36" (914 мм)
Макс. ширина/толщина носителя	38" (965 мм) / 0.08" (2.0 мм)	38" (965 мм) / 0.08" (2.0 мм)	38" (965 мм) / 0.08" (2.0 мм)
Точность сканирования	+/-0.1% +/-1 пиксель	+/-0.1% +/-1 пиксель	+/-0.1% +/-1 пиксель
Технология получения изображения	SingleSensor - новейшая цифровая технология получения изображения, объединяющая простоту и надежность CIS-технологии с инновациями в виде линейного массива датчиков изображения, двунаправленной светодиодной подсветки и моментальной готовностью к сканированию.		
Макс. длина сканирования	При использовании SmartWorks EZ Touch - 96" (2438 мм). При использовании SmartWorks Pro - ограничено операционной системой, форматом файла и доступным местом на диске.		
Разрядность (цвет/оттенки серого)	16-бит	48-бит / 16-бит	48-бит / 16-бит
Цветовое пространство	нет	Raw RGB со сканера sRGB для SmartWorks EZ Touch Profiled RGB для SmartWorks Pro	Raw RGB со сканера sRGB для SmartWorks EZ Touch Profiled RGB для SmartWorks Pro
Скорость сканирования 8-бит оттенки серого и монохром @200dpi	13.0 дюйм/с (330,2 мм/с) 16,6 листов A0/мин	13.0 дюйм/с (330,2 мм/с) 16,6 листов A0/мин	13.0 дюйм/с (330,2 мм/с) 16,6 листов A0/мин
Скорость сканирования 24-бит цвет @200dpi	нет нет	3,00 дюйм/с (76,2 мм/с) 3,8 листов A0/мин	6,00 дюйм/с (152,4 мм/с) 7,6 листов A0/мин
Тракт бумаги	Подача лицевой стороной вверх, с фронтальной стороны сканера, выход в задней части сканера или перенаправление к передней		
Интерфейс связи с ПК	Суперскоростной USB 3.0 со скоростью передачи до 85MB/sec Оптимизированный USB2 со скоростью передачи до 35MB/sec		
Требования к источнику питания	Внешний источник питания 100-240 В переменного напряжения в диапазоне +/-10%, частота сети 50-60 Hz Потребление мощности 53 Вт(сканирование) 5Вт (режим ожидания)		
Окружающая среда	Температура 10 – 35 С, влажность 35% – 80% без конденсата		
Габариты и вес	114,8 см (ширина) x 15,2 см (высота) x 38,1 см (глубина). Вес 24 кг.		
Операционная система	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP8 - с архитектурой 32-bit и 64-bit		
Сертификаты	CB, CE, CCC, FCC, UL, RoHS		
ПО в комплекте	SmartWorks EZ Touch - сенсорное SCAN/COPY/E-MAIL - с поддержкой TIFF, JPEG & PDF, ISIS-драйвер		
Дополнительное ПО	SmartWorks EZ Touch Plus - сенсорное SCAN & COPY с расширенным функционалом обработки изображений и настраиваемыми пресетами сканирования SmartWorks Pro - SCAN & COPY - промышленное, профессиональное сканирование и копирование		
Дополнительные аксессуары	Напольная подставка - включая корзину для документов, плюс опционально подставка для компьютера , монитора и клавиатуры с мышью. Репростенд - возможность установки широкоформатного принтера, подставка для компьютера, монитора и клавиатуры с мышью. Опционально - направляющая для возврата оригинала .		



SingleSensor



ЧТУП «ДВ-Групп»
 Республика Беларусь
 222310, Минская область
 город Молодечно
 ул.В.Гостинец,143 «Б»,
 офис 471 «А»,
 УНП 690631188
 Факс: 8 (0176) 74-41-26

Отдел продаж:
 E-mail: manager@mfu.by
 GSM MTC: 8 (033) 682-77-05
 GSM Velcom: 8 (044) 782-77-05

Техническая консультация:
 E-mail: service@mfu.by
 GSM MTC: 8 (029) 565-89-04